

4. СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ФАЛЬШПОЛАХ И ПУСТОТНЫХ ПОЛАХ

Проволочные лотки

Для использования под фальшполами.

Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволочный лоток	VFL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - наполная скоба ROMEGACL - Профиль несущий "snap-in" VMB - скоба напольно-стенная VFK - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой

Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проём в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	5 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	KDVV5.257	260 x 260 мм	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB65	30 - 60 мм
				Круглый лючок с откидной крышкой	KDRV5.257	Ø диаметр 260 мм	макс. 2 TSB / TSBCL	
	Прямоугольный лючок с откидной крышкой	KDVV5.182	260 x 185 мм	макс. 2 TSB / TSBCL				
	Полиамид RAL 7011 RAL 9011	Закрытый	6 - 8 мм	Круглый лючок с откидной крышкой	KDRV6.304	Ø диаметр 306 мм	макс. 3 TSB / TSBCL	40 - 70 мм (35 мм без пружины)
				Круглый лючок закрытый	BDRV11.304	Ø диаметр 306 мм		
	Полипропилен RAL 7011	Закрытый	11 мм	Прямоугольный лючок закрытый	BDVV5.182	260 x 185 мм		30 - 60 мм
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	16 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	IKDVV16.257	260 x 260 мм	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB65	