

4. СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ФАЛЬШПОЛАХ И ПУСТОТНЫХ ПОЛАХ

Проволочные лотки

Для использования под фальшполами.

Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволочный лоток	VFL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - напольная скоба ROMEGACL - Профиль несущий "snap-in" VMB - скоба напольно-стенная VFK - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой

Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проём в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	
				Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Ø диаметр 330 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Закрытый	Макс. 12 мм	Лючок глухой, квадратный	BDVKK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2	270 x 195 мм		
				Лючок глухой, круглый	BDRKK3	Ø диаметр 330 мм		
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVIRK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный с кромкой	KDVIRK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	